

Traktorstreuer TB

0,8 – 1,8 m³

für Dreipunktanbau an Heck


Anbau an: Traktor



Der Wintec-Streuautomat eignet sich durch seine niedrige Behälterbauweise bestens für den Anbau an Traktoren mit Dreipunkthydraulik. Die Fahrzeug-Geräte-Kombination ist optimal auf Ihren Einsatzbedarf im kommunalen Bereich abgestimmt. Die exzellente Verarbeitung sowie der Einsatz jahrelang erprobter Komponenten spiegeln das große technische Know-how dieser Baureihe wieder.

www.wintec-online.com

IT²ZERT
ISO 9001:2008



Rundumkennleuchte




Planenklappdach mit Edelstahlgestänge



Schutzgitter aus Kunststoff




Notbedienung



Trockenstoffsensord



Streubildverstellung



Streukontrolle



Arbeitsscheinwerfer

Kunststofftank mit Füllstandanzeige, Befüllung, Entlüftung

Anbaubock Kat. 2



Abstellvorrichtung, abnehmbar



EasyCom



EcoSat



Steuerungskasten

Technische Daten

Traktorstreuer	Volumen Trockenstoff [m ³]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Volumen Sole [l]
TB-1000	1,0	2.000	807	820	440	-
TB-1200	1,2	1.797	807	1.200	460	-
TB-1500	1,5	2.000	807	1.130	480	-
TB-1800	1,8	2.000	807	1.322	505	-
TB-800 Plus	0,8	1.797	794	820	500	420
TB-1200 Plus	1,2	1.797	794	1.200	540	420

* Gewicht abhängig von der Ausstattung

* Technische Änderungen vorbehalten

* Alle Bilder sind Beispiele



Wintec GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 6a • D-54595 Prüm Dausfeld
Tel. +49 65 51 1479 - 100 • info@wintec-online.com



Fachhändler: