

# K-III-Schneepflug

Pflugbreite von 3,00 - 3,40 m

für Dreipunktanbau  
oder Kommunale Anbauplatte

Anbau an: Traktor, Unimog, LKW




Die Schneepflug-Baureihe „K-III“ ist eine der größten und stabilsten der Wintec-Baureihen. Mit seinen 3 Scharen und mit Hubsystem für ein verspannungsfreies Heben und Senken, eignet er sich für anspruchsvolle Schneeräumarbeiten in höheren Berglagen. Die Anfahrsicherung mit speziellen Führungsbahnen verringert die Aufprallkraft und schützt damit das Fahrzeug maximal. Die Fuge zwischen den Pflugscharen ist immer abgedichtet und verhindert so ein übermäßiges Versprühen von Schnee. Die Führungsbahnen bieten eine stabile Pflugscharführung, dienen dem Verschieben der Pflugschare und einer dauerhaften Funktionalität. Durch sein Gewicht eignet er sich besonders für Trägerfahrzeuge mit größerer Frontachslast. Er eignet sich besonders zum Räumen von Haupt- und Gemeindestraßen, Parkplätzen oder Betriebsgeländen.

[www.wintec-online.com](http://www.wintec-online.com)

IT<sup>°</sup>ZERT  
ISO 9001:2008

## Ausweichsystem

Dank speziellen Führungsbahnen weichen die Scharteile beim Überfahren von Bodenhindernissen bis 20 cm unbeschadet nach hinten und oben aus.




Durch seinen Ausgleichs-Pendel-Mechanismus (bis 18°) passt sich der Schneepflug optimal dem Bodenprofil an.



## Vorteile auf einen Blick




Aggressiver Anstellwinkel 25°



getrennte Hebe- & Schwenkeinrichtung



Drehpunkt für Schwenkung in Rahmenmitte



Doppelter Distanzklotz



Gummileitschirm



hydraulische Niveaueinstellung

LED-Beleuchtung verstellbar, mit Warnflaggen

Warnmarkierung

Randsteinabweiser

verstellbare Gleitkufen

Windleitschirm verstellbar

Vorspannfeder

starke doppelwirkende Schwenkzylinder

Abstellfuß

Zusatzfedern für Seitenneigung

Kommunale Anbauplatte



Dreipunktbau



Laufrollen (Vollgummi oder Luftbereift)



Abstellwagen zum einfachen Abstellen und Rangieren im abgehängenen Zustand



Stahlschürfleiste



PU-Schürfleiste



Kombischürfleiste



Dämpfungsschiene



Zentrierhaken

## Technische Daten

Schneepflug	Pflugbreite [mm]	Räumbreite 36° (33°)[mm]	Pflughöhe Mittelschar [mm]	Pflughöhe Außenschar [mm]	Gewicht* Kommunale Anbauplatte [kg]	Gewicht* Dreipunktbau [kg]	Anzahl Schare
K-III-300	3.000	2.430 (2.520)	1.225	1.425	1.005	935	3
K-III-320	3.200	2.590 (2.680)	1.225	1.425	1.020	950	3
K-III-340	3.400	2.750 (2.850)	1.225	1.425	1.035	965	3

\* Gewicht abhängig von der Ausstattung

\* Technische Änderungen vorbehalten

\* Alle Bilder sind Beispiele



Wintec GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 6a • D-54595 Prüm Dausfeld  
Tel. +49 65 51 1479 - 100 • info@wintec-online.com



Fachhändler: