

Schneepflug Vario-FX

Breite 1,5 – 3,6 m

für Dreipunktanbau an Front
oder Kommunale-Anbauplatte

Anbau an:
Traktor, Kommunalfahrzeuge, Unimog,
LKWs, Radlader




Die Wintec Vario-FX Schneepflüge bieten eine ähnliche Bauweise und Details wie die schwere Baureihe aus diesem Bereich, sind jedoch leichter und vor allem für den kommunalen Einsatz konzipiert.

Der Vario-Schneepflug eignet sich besonders zum Schieben und Räumen des Schnees auf Parkplätzen, Kreuzungen, Gehwegen, kleineren Straßen, usw.


www.wintec-online.com

IT[°]ZERT
ISO 9001:2008


Mögliche Arbeitsstellungen:



V-Stellung




Y-Stellung




Diagonal-Links-Stellung



Diagonal-Rechts-Stellung



Horizontal-Gerade-Stellung



Kommunale Anbauplatte




Dreipunktbau



Gleitkufe



Laufgrad höhenverstellbar



Umschaltventil für synchrone Steuerung



Hydraulikspeicher



Bedienpult für Schneepflugsteuerung

Kabelsatz für Anbau im Fahrzeug




Überfahrtsicherung bis 100 mm durch Federklappen



Doppelwirkende Schwenkzylinder



Pendelachse mit Blatt-Rückholfeder



Mittlere Gleitkufe

Schneepflug	Breite (mm)	Räumbreite 40°/ 45° in allen Arbeitsstellungen (mm)	Pflughöhe Mitte (mm)	Pflughöhe Außen (mm)	Gewicht 1 (kg)	Gewicht 2 (kg)	Anzahl Schürfleisten
FX 150S	1.500	1.200	670	740	270	-	2
FX 175S	1.750	1.390	670	770	350	-	2
FX 175	1.750	1.390	790	890	450	-	2
FX 220	2.200	1.740	790	920	500	-	6
FX 260	2.600	2.040/1.890	950	1.090	515	600	6
FX 280	2.800	2.180/2.020	950	1.100	575	660	4
FX 300	3.000	2.340/2.170	950	1.110	615	700	4
FX 320	3.200	2.500/2.310	950	1.120	635	720	4
FX 340	3.400	2.660/2.490	950	1.130	675	760	4
FX 360	3.600	2.760/2.540	950	1.140	735	820	4

1 Gewicht mit Dreipunktbau | 2 Gewicht mit kommunaler Anbauplatte

*Technische Änderungen vorbehalten | **Bilder sind nur Beispiele



Wintec GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 6a • D-54595 Prüm-Dausfeld
Tel. +49 65 51 14 79 - 100 • info@wintec-online.com



Fachhändler: